



FEDAR 6198E

Impresora de sublimación de tinta Fedar FD6198E equipada con 8 boquillas de grado industrial EPSON, el número de boquillas es de hasta 3200, la velocidad máxima es de 300 metros cuadrados por hora; Tecnología piezoeléctrica de película TFP, la impresión está completamente actualizada.



Características

La impresora de sublimación de gran formato Fedar FD6198E utiliza cuatro cabezales de impresión Epson I3200-A1 originales

La velocidad de impresión puede ser superior a 120m² / h, utiliza tecnología piezoeléctrica TFP y función de gota de tinta de punto variable 2.5PL

La impresora de sublimación de gran formato Fedar FD6198E está equipada con un dispositivo inteligente de limpieza y humectación de boquillas

La altura de los cabezales es desarrollada de forma independiente se puede ajustar y puede responder de manera flexible a diferentes espesores de materiales de impresión.

La función anti-rayado del papel en ambos lados del carro, reduce el daño de las boquillas causado por la ondulación del papel.

La precisión del montaje de la plataforma de impresión es controlada y exacta, lo que sienta las bases para una producción de alta precisión y alta calidad.

Ficha Técnica

| | | | |
|--|---|-------------------------------|----------------------|
| Printhead | Epson I3200-A1 | Nozzle Quantity | |
| Printhead Quantity | 8 | Print Width | |
| Print Colors | CMYK/CMYK+4 COLORS | Print Height | |
| Max. resolution (DPI) | 3200DPI | Media Transmit | |
| Max speed CMYK(1.9m printing width, 5% feather) | 1pass | 370ml /h | Drying Method |
| | | | Ink Supply Method |
| Speed *Tested on linear printing without feather function | 1pass | 370ml /h | Head Moisture Method |
| | 2pass | 185ml /h | Print Media |
| Bulk Tank Capacity | 5L/15L | Material Transmit | |
| Ink Type | Sublimation Ink, Water Based Pigment Ink | Transmission Interface | |
| Max. Media Taking up (40g paper) | 1500m | Max. Media Feeding(40g paper) | |
| Computer System | Win7 64 Bit / Win10 64 Bit | File Forms | |
| Operate Environment | Temp.: 15°C-30°C Humidity: 35°C-65°C | RIP Software | |
| Printer Size | 3725*1455*1810mm | GW(KGS) | |
| Package Size | 3900*1340*2040mm | Power Supply | |