

Mimaki™

MIMAKI TS100

La TS100-1600 es una impresora de sublimación de calidad profesional y asequible basada en rollo. Imprime de manera uniforme y experta gráficos de calidad fotográfica altamente detallados para tiradas de producción pequeñas y grandes.



Características

Disponible en 1.60m con velocidad de impresión hasta 70m²/h.

La unidad de verificación de boquillas (NCU) monitorea automáticamente el rendimiento del cabezal de impresión y detecta boquillas obstruidas.

Sistema de recuperación de boquillas (NRS) que sustituye automáticamente las boquillas improductivas, evitando tiempos de inactividad innecesarios y una mala calidad de imagen.

Colores de tinta de sublimación: Azul, Magenta, Amarillo y Negro

Tecnologías



Control de Forma de Onda



Tecnología de puntos Variables



Sistema de paso avanzado Mimaki



Unidad de comprobación de Boquillas



Sistem de recuperación de boquillas



Difusipon Fina Mimaki

Ficha Técnica

Cabezales	Dos cabezales piezo eléctricos escalonados, por demanda	
Resoluciones de impresión	360 dpi, 600 dpi, 720 dpi, 900 dpi	
Velocidad de impresión (en modo 4 colores)	Máximo	70 m ² /h
Ancho máximo de impresión	160.78 cm	
Ancho máximo de material	162 cm	
Tipo de tinta / color	Sb610 Sublimación: Bl, M, Y, K	
Capacidad de tinta	Botella 1 litro (1000 mL)	
Grosor del material	hasta 0.04" (1 mm)	
Peso del material en rollo	99.2 lbs (45 kg)	
	VCCI class A, FCC class A	
	CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS)	
	CB, ENERGY STAR®, RCM, EAC	
Interfaz	cable 1000 Base-T Ethernet o cable USB2.0	
Suministro eléctrico	Monofásico AC 100-120V/ AC200-240Vx1	
Consumo eléctrico	INLET 1/2: 1,440W o menos (AC100V environment) 1,920W o menos (AC200V environment)	
Operational environment	Temperatura: 20 – 30 °C (68 – 86 °F)	
	Humedad: 35 – 65 % RH (sin condensación)	
Dimensiones	Ancho x profundidad x altura: 2775 x 700 x 1475 mm (109.3 x 27.6 x 58.1")	
Peso	366 lbs. (166kg)	

Aplicaciones

