

## COLTEX

### SF60-4


La impresora UV DTF SF60-4 de 60 cm utiliza 3 cabezales Epson I3200-U1. Ancho máximo de impresión: 600 mm. Resolución máxima: 3200 ppp. Velocidad máxima de impresión: 4 pasadas: 10,5 m<sup>2</sup>/h.

### CARACTERÍSTICAS

La impresora UV DTF SF60-4 utiliza 3 cabezales Epson I3200-U1. La velocidad máxima de impresión puede ser de 4 pasadas.

Adopta un diseño de guía lineal silencioso para garantizar un funcionamiento suave y sin obstáculos del carro, que es estable y sin ruido y extiende la vida útil.

Esta impresora admite una variedad de soluciones de impresión. No solo puede imprimir con tinta blanca y barniz, sino que también admite procesos especiales como estampado en caliente, estampado en caliente plateado y láser.



## FICHA TÉCNICA

<b>Modelo</b>	Impresora UV DTF SF60-4
<b>Tipo de cabezal de impresión</b>	Cabezal de impresión Epson I3200-U1 (compatible con 1600-U1)
<b>Cabezal de impresión</b>	Limpieza del cabezal de impresión: cabezal de impresión con limpiador independiente Cantidad: 3
<b>Velocidad de impresión</b>	4 PASOS: 10,5 2 /h6 PASOS: 8,5 m 2 /h
<b>Tipo de tinta</b>	Tinta UV neutra y dura
<b>Color de impresión</b>	W+CYMK+V+GV
<b>Modo de calefacción</b>	Calefacción con rodillos de goma
<b>Configuración del sistema</b>	CPU: Intel Core(TM)i7-9700K RAM: Kingston 8G o superior Sistema informático: Win7 y superior Tarjeta de red: Gigabit Ethernet
<b>Medios impresos</b>	Película AB, Película de plasma
<b>Medios de transmisión</b>	Rebobinado y desenrollado automático de rollos
<b>Entorno de trabajo</b>	Temperatura: 18 °C-30 °C, Humedad: 35 %-65 %
<b>Tamaño de la máquina</b>	1745*918*1480mm
<b>Ancho de impresión</b>	600 mm
<b>Software RIP</b>	Cota principal, RIIN, PP, etc.
<b>Formato de imagen</b>	Formatos JPG, TIF, PDF, etc.
<b>Fuente de alimentación</b>	110 V/220 V 50-60 Hz
<b>Peso de la máquina</b>	262 kg