

COLTEX

X3E-6403D-T

La X3E-6403D-T son impresoras de transferencia de sublimación de tinta de alta velocidad para imprimir en papel de sublimación a velocidades increíbles a un costo asequible.



Características


Precisión fabricada con boquillas MEMS exclusivas de Epson y una ruta de flujo de tinta. Asegúrese de que las gotas de tinta perfectamente redondas se coloquen con precisión.

La exclusiva tecnología de gotas de tamaño variable (VSDT) ofrece una gradación suave mediante el control libre para expulsar el volumen de las gotas.

La plataforma de aleación de aluminio de grado industrial garantiza una larga vida útil y Impresión eficiente

Ventajas Técnicas

Tecnología de gotas de tinta de precisión



Tecnología de microplumas



Tecnología de microplumas



Ficha Técnica

Modelo	
Ink Color Ink supply system	X3E-6403D-T
Cabezal de impresión	
Cabezal de impresión	Epson I3200(2H)
Cabezal de impresión	1600mm
Parámetros de impresión	
Cabezal de impresión	80sqm/h
Cabezal de impresión	Max 3200dpi
Medios de comunicación	
Medios de comunicación	Papel de transferencia, papel para carteles
Transporte de materiales	Sistema de recogida de material con motor doble
Tinta	
Tinta	Tinta de sublimación de tinta, tinta a base de agua
Color	CMYK (Configuración del cliente)
Sistema de suministro de tinta	Sistema de tinta a granel de 1,5 l con cartucho de tinta
Dispositivo opcional	Sistema de alarma inteligente de falta de tinta de 3,5 l
Sistema de curado	Sistema de calefacción triple integrado, sistema de calefacción por infrarrojos
Tinta	
Software	Estándar (impresión fotográfica); otros RIP disponibles como opcional
Conectividad	Puerto USB 3.0 / LAN de alta velocidad
Fuerza	CA 110-220 V/(±10 %); 50/60 HZ RC: 16 A Impresora: 1000 W Secadora: 3500 W
Entorno de trabajo	Temperatura: 25-35 °C Humedad: 35-65%
Paquete	
Ancho*Profundidad*Alto mm	2900*750*850mm.250kg.